



REFERENCIA	Color	G/Kelvin	Lumen
25-CIRCLE-4-80	Neutro	4000K	2848 Lm
25-CIRCLE-3-80	Cálido	3000K	2700 Lm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Potencia	50w
CRI	>90
Entrada	220-240 VAC
Factor de potencia	>0.95
IP	IP20
Angulo apertura	110°
Led	2835 SMD
Vida útil	50.000 horas
Temp. ambiente	-20°-50°C
Temp. almacenamiento	-40°-80°C
Años de garantía	3
Regulable	NO
Acabados	Blanco -18 / Negro -03
Cable largaria	Max...
Tipo de base	Superficie

**CARACTERÍSTICAS**



Luminaria circular colgante con base de superficie para instalar en cualquier tipo de techos.



**ADVERTENCIAS DE MONTAJE**

Comprobar que el aparato funcione correctamente antes de su instalación definitiva.

**PLANO MEDIDAS**



## OPCIÓN SUPERFICIE

Este aparato siempre tendrá que ser instalado por un profesional.

La instalación de superficie se tendrá que realizar con las herramientas adecuadas.

Se taladrará la superficie a instalar mediante el marcaje de la pieza de ancla y seguidamente se anclará a la misma la base de superficie.

Recordar siempre sacar el cable de corriente por el centro de la pieza de ancla para poder hacer la conexión correctamente.

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

